

SYNTETISKT HÖGVARVSFETT

Cargo Speed är ett kalciumkomplex fett främst avsett för små och medelstora lager som arbetar med hög hastighet och långa smörjintervaller. Fettet innehåller tillsatser som ger långtidsskydd mot slitage. Varvtalsmässigt klarar fettet lagerhastigheter på 40 000 varv per minut. Cargo Speed är vattenfast och den syntetiska basoljan gör fettet mycket följsamt och långtidsverkande.

Egenskaper

Vattenfast
Tål höga varvtal
Brett temperaturområde
Följsamt
Slitageskyddande

Applikationer

Elmotorer
Snickerimaskiner
Röjsågar
Borrlådor
mm

Tekniska data

Produkt kod		1120
Färg		Blå
NLGI grad		2
Basolja		Syntetisk
Basoljeviskositet vid 40°C mm ² /s	D-445	15
Förtjockningsmedel		Kalcium komplex
Penetration	D-217	265-295
Droppunkt °C	D-566	>150
4 kultest	D-2596	26
Arbetstemperaturområde °C		-31 - +147
Rekommenderat max varvtal/min		40000

Säkerhetsdatablad

Beställes från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-443311

Förpackningar

Finns tillgänglig i följande standardförpackningar:

- 18 kg hink
- 50 kg fat
- 180 kg fat
- 400 grams patron

