

第一部分 物品與廠商資料

GHS 產品標識 Olit CLS
物品編號 111111-D111
S1 S2 11111
記錄值 S1 S2 : 1111111
對此物質或混合物已經指出明確的相關用途和不建議的用途
物質製程的使用 質油脂。
如果需要特殊用途建議，請參考恰當的技術資料表或者諮詢我們公司的代表。
製造商
供應商 嘉實多(中國)有限公司
香港英皇道919號太古坊
德宏大廈22樓
電話: (852) 2111 1199
傳真: (852) 2119 1119
緊急電話號碼 Carphone : 111 1111 1111 (24 hours)

第二部分 危害辨識資料

GHS 分類 腐蝕／刺激皮膚物質 - 第1級
嚴重損傷／刺激眼睛物質 - 第2級
GHS標示要素
危害圖式
警告
危害警告訊息
危害防範措施
預防
反應
儲存
處理
其它不需要分類的危險物

1119 - 造成眼睛刺激。
1111 - 造成輕微皮膚刺激。
1111 - 穿戴眼睛防護具或面部防護具。
1111 - 處置後徹底清洗雙手。
1111 1111 - 如果引起皮膚發炎：求醫治療諮詢。
1111 1111 1111 - 如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。
如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。
1111 1111 - 如仍覺眼睛有刺激：求醫治療諮詢。
不適用。
不適用。
在高壓下應用時的注意事項：
由於在高壓下接觸此產品，透過皮膚注射是緊急情況下必要的醫療手段。
請參閱本《物質安全資料表》中第1節〈急救措施〉的「醫療說明」。

第三部分 成分辨識資料

物質準備 混合物
高精煉礦物油及添加劑。 增稠劑。

成分名稱	11	化學文摘社登記號碼 111 S111
基礎油 - 高精煉 氫氧化鈣	11 - 111 11 - 11	變化 1111111111

就目前供應商所知與所用的濃度11沒有任何對健康或環境的附加成分11而需要在此節報告的。

物品名稱 Olit CLS 版本 2	物品編號 111111-D111 公佈日期 1111111111 格式 GHS11香港 1111111111 GHS1111111111	頁數：111 語言 中文(繁體) 111111 S11 11 R1111111111 11
-----------------------	--	---

第三部分 成分辨識資料

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

第四部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

吸入

將吸入者移至空氣新鮮處。 若發生症狀，請尋求醫療救護。

食入

請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。 切勿給失去意識者任何口服物。 如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。 如果身體持續不好或變嚴重，尋求醫療照顧。

皮膚接觸

將接觸部位立即以大量清水沖洗皮膚至少 15 分鐘並脫去污染的衣物與鞋子。 徹底地用肥皂與水或使用認可的皮膚清潔劑洗滌皮膚。 在重複使用前應徹底清潔鞋子。 若發生症狀，請尋求醫療救護。

眼睛接觸

將接觸部位立即以大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘。 應將眼皮翻開沖洗，以確保徹底洗淨。 確認並取下隱形眼鏡。 尋求醫療救護。

對急救人員之防護

若會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 如使用嘴對嘴呼吸方法進行救助，可能會對救助造成危險。

最重要的症狀、作用、急性的和慢性的

有關健康影響與症狀的詳細資訊，請參閱第 11 節。

如有需要，標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

特殊處理

無特定治療方式。

對醫師之提示

通常應針對症狀進行治療，並且應直接減輕任何影響。 在高壓下應用時的注意事項：如果在高壓下接觸該產品，則通過皮膚注射是主要的醫療急救措施。 開始時不會出現嚴重的傷害，但是幾小時後組織會腫脹、變色和極度疼痛並帶有大面積皮下壞疽。應立即進行外科檢查。為了減少組織損失、阻止或限制永久性損傷，有必要對傷口及其下面的組織做全面徹底的清創術。請注意，高壓可以迫使產品沿著組織平面向進相當遠的距離。

第五部分 滅火措施

滅火劑

適用的

水、發生火災，請使用水霧、抗酒精泡沫、乾粉化學或二氧化碳滅火器或噴霧。

不適用的

勿使用噴水柱。

由化學品來的特定危險

在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。

危險熱量組成 (分解) 產品

燃燒產物可能包括：
金屬氧化物
碳氧化物 (CO、CO₂)

消防人員的特別防護措施

在有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

消防人員之特殊防護設備

消防員應穿戴正壓力自給式呼吸裝置 (SCBA) 與全套工具。

第六部分 洩漏處理方法

個人防護措施、防護器材和緊急程序

對非緊急應變人員

若會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 疏散到周圍區域。 防止無關人員和無防護的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 穿戴適宜的個人防護設備。 地板濕滑，請慎防滑倒。 與急救人員聯絡。

對緊急應變人員

為避免危險發生，進入已遭蒸汽、霧氣和氣體污染的密閉空間或通風不良區域時，請務必配戴正確的呼吸系統防護裝備和安全工作機具。 佩戴自給式呼吸器 請穿戴適當的化學防護裝。 抗化學腐蝕的靴子。 同時請參看“對非緊急應變人員”一欄的資訊。

環境注意事項

避免溢出物擴散，避免溢出物接觸土、水道、排水設備和下水道。 如果產品引起環境污染 (下水道、水道、泥土或空氣) 須通知有關當局。

容裝和清除的方法和器具

少量洩漏

若無危險，請停止漏出。 將容器移離溢出區域。 用惰性材料吸收並放在適當的廢物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

物品名稱 Nit CLS

版本 2

公佈日期 2022.01.01

物品編號

000001-D001

頁數：2/2

格式 GHS 香港

000001

LGHS 06 03 0001

語言 中文 (繁體)

000001
000001
)

第六部分 洩漏處理方法

大量洩漏 若無危險，請停止漏出。 將容器移離溢出區域。 於上風口接近釋放物。 防止進入下水道、水道、地下室或密閉區域。 用非易燃性吸收劑例如，沙，土，蛭石，矽藻土，控制與收集溢出物，並裝在容器內以根據當地法規處理。 被污染的吸收材料與洩漏的產品具有一樣的危害性。 如找不到緊急救難人員，請將溢出的物質限制住。 將溢出物吸入或移入合適的回收容器，然後用吸油劑覆蓋溢出物污染區域。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

第七部分 安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

保護措施 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第11章)。 避免吸入蒸氣或霧氣。 避免接觸眼睛皮膚及衣物。 勿攝食。 容器含有產品殘餘物，可能有危險性。 儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。 勿重複使用容器。

符合職業衛生之一般建議 嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。 處理後，徹底沖洗。 在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。 查看第11部分中有關衛生措施的更多資訊。

安全儲存的條件 按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第11節)。 食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 儲放或使用時僅限本產品專用的設備容器。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。

第八部分 暴露控制/個體防護

控制參數

成分名稱	暴露限制
基礎油 - 高精煉	OSHA 29 CFR 1910.1000 (香港)。 STEL: 100 mg/m³ 30 分。發行/修訂: 02/02 TLV: 100 mg/m³ 30 小時。發行/修訂: 02/02
氫氧化鈣	OSHA 29 CFR 1910.1000 (香港)。 TLV: 5 mg/m³ 30 小時。發行/修訂: 02/02

建議監控程序 如果這個產品含有具容許濃度的成份則可能須要設置人員在工作場所空氣或生物監控以測定通風或其它管理措施的有效性並且或者決定是否有使用呼吸防護器材的必要。 應參考合適的監測標準。 危害物質的測定方法須參考國家指引文件。

適當的工程控制 所以與化學物質有關的活動都應評估對於健康的影響，以確保合宜地控制接觸情形。 應先妥善評估其他控制方法 (例如工程控制)。 再考慮使用個人防護設備。 個人防護裝備應符合合法標準、合用、保持良好狀況並定期保養維護。 您應向您的個人防護裝備供應商諮詢，請其提供有關裝備選擇和合法標準的建議。 如需詳細資訊，請洽貴國相關標準制定單位。 提供排氣通風或其他工程控制，確保空氣中相關物質濃度低於職業暴露的標準限值。 防護裝備的最終選擇取決於危險性評估。 最主要是確保各項個人防護裝備能夠相容並用。

環境暴露管制 應該檢查從通風或製程設備而來的排放以保證他們符合環境保護法規的要求。 在某些情況下煙霧洗滌器、過濾器或對製程設備做工程上的修改是必要的以將排放降低到可接受的水平。

個人防護措施

衛生措施 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。 應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

眼睛防護 有側護片的安全眼鏡。

皮膚保護

手部防護 如果會長時間或反覆接觸，請戴防護手套。 請穿戴抗化學作用的手套。 建議：晴橡膠手套。 防護手套的正確選擇取決於所處理的化學藥品、工作環境和使用情況、手套的狀況 (即使最好的抗化學藥品防護手套在重複接觸化學藥品之後也會損壞)。 大多數的手套僅僅提供短時間的保護，然後就必須扔掉，重新更換。 因為指定的工作環境和處理材料的不同，所以必須針對每種用途訂立安全措施。 因此選擇手套時應該詢問供應商製造商，並充分評估工作條件。