



Tribol GR 2 EP

Grasa multi empleo con aditivos EP

Descripción

Tribol GR™ 2 EP (previamente denominado Olit 2 EP) es una grasa multiempleo con aditivos Extrema Presión especiales. Está especialmente indicada para la lubricación a largo plazo tanto para baja como alta temperatura. Los aditivos seleccionados garantizan óptimas prestaciones bajo cualquier condición extrema de empleo.

Aplicación

Rodamientos de deslizamiento sometidos a cargas elevadas.

Condiciones de operación difícil Ej. expuestos al exterior, humedad, polvo, y cargas elevadas.

Como grasa en aplicaciones sumergidas; dragas, elevadores, tratamiento de aguas, rodamientos altamente cargados...

Para lubricación de rodamientos sin mantenimiento en grúas, máquinas de construcción, vehículos comerciales (DB Sheet 267).

Temperatura de aplicación de Tribol GR 2 EP: - 35°C to + 130°C

Ventajas

- Óptima protección frente a la fricción y desgaste.
- Fiabilidad de empleo para las condiciones más difíciles
- Excelente capacidad de soportar cargas
- Excelente protección frente a la corrosión
- Buena adhesión
- Bombeable en sistemas centralizados
- Resistente al agua fría y caliente
- Resistente al envejecimiento y al cizallamiento.

Características Típicas

Name	Method	Units	Tribol GR 2 EP
Colour	Visual	-	Beige
Base	-	-	Jabón Litio/aceite mineral
Densidad @ 20°C	método Inhouse	kg/m ³	890
Penetración trabajada (60 golpes @ 25°C)	ISO 2137 / ASTM D217	0.1 mm	265 - 295
Penetración trabajada (100,000 golpes @ 25°C) -cambio a 60 golpes	ISO 2137 / ASTM D217	0.1 mm	20
Punto de gota	ISO 2176 / ASTM D566	°C/°F	195/383
Presión de flujo @ 20°C	DIN 51805	hPa	95
Presión de flujo @ - 35°C	DIN 51805	hPa	1160
Separación de aceite (168 hrs @ 40°C)	IP 121 / DIN 51817	%Peso	2.5
Ensayo de desgaste de 4 bolas - Carga de soldadura	DIN 51350-4	N	2400

Valores sujetos a las tolerancias habituales de fabricación

Tribol GR 2 EP
16 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com
www.castrol.com/industrial