



Produktbeschreibung

VP 900

Haftfett für offene Getriebe

Technische Daten:

Chemische Zusammensetzung	Mineralöl, Li /Ca – Seife; Wirkstoffe	
Kennzeichnung	OGP0N -30	DIN 51 825
Aussehen	dunkelbraun, fest	
Gebrauchstemperatur	-30°C bis +150°C	
NLGI-Klasse	0-1	DIN 51 818
Wasserbeständigkeit	1 - 90	DIN 51 807 T1
Tropfpunkt in °C	>220°C	DIN ISO 2176
Grundölviskosität	ca. 800 mm ² /s	DIN 51 562
Dichte (T)	0,95 g/cm ³	DIN 51 757
Ölabscheidung	K < 1, N < 3	DIN 51 817
EMCOR-Test	0/0	DIN 51 802
VKA-Schweißkraft	4800 N	DIN 51 350 T4
VKA-Kalottendurchmesser	1,2 mm (1 min, 1000 N, 1440 U/min)	DIN 51 350 T5

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen und/oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Vöhringen, Jan. 2010 / JB