

Produktinformation

gleitmo® 585 K-00

Beschreibung

gleitmo 585 K-00 ist ein hochwertiges Fließfett auf Syntheseölbasis. Es enthält eine synergetisch wirkende Kombination weißer Festschmierstoffe, die stoßartige Belastungen dämpfen und den Verschleiß mindern. gleitmo 585 K-00 wirkt gegen Passungsrost und erlaubt lange Schmierfristen.

Einsatzgebiete

gleitmo 585 K-00 wird eingesetzt für hochbelastete Lager und Schmierstellen aller Art sowie an Schmierstellen, die durch Passungsrost gefährdet sind oder oszillierenden Bewegungen, Vibrationen ausgesetzt sind.

Wegen der weißen Farbe findet gleitmo 585 K-00 auch in Branchen Verwendung, wo es auf Sauberkeit ankommt, unter anderem in der Textil- und Papierverarbeitung, in Abfüll- und Verpackungsmaschinen.

Anwendung


gleitmo 585 K-00 wird meist mit automatischen Schmiergeräten verarbeitet. Nicht mit Fetten anderer Seifenbasis mischen. Bitte fragen Sie uns im Zweifelsfall.

Hochleistungs-Fließfett mit weißen Festschmierstoffen


- **Gebrauchstemperaturbereich: -45 / +130 °C**
- **bietet weitgehenden Schutz gegen Verschleiß - auch bei stoßartiger Belastung und oszillierender Bewegung**
- **vermindert Passungsrost**
- **ausgezeichneter Korrosionsschutz**
- **ermöglicht lange Schmierfristen**
- **sehr alterungsbeständig**
- **macht hoch beanspruchte Maschinen und Anlagen funktionssicher**



Korrosionsschutz



Wälzlager



Gleitlager

Technische Daten

gleitmo 585 K-00

<u>Bezeichnung</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>DIN/Vorschrift</u>
Farbe	beige		
Gebrauchstemperaturbereich	-45 / +130	°C	LLV 134
Grundöl	syn		
Eindicker	Li		
Festschmierstoffe	weiße		
Grundölviskosität [40°C]	50	mm²/s	DIN 51562-1
NLGI-Klasse	00		DIN 51818
Tropfpunkt	>180	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	0-90	Bew.-Stufe	DIN 51807-1
EMCOR [dest. Wasser]	0/1	Korr.-Grad	DIN 51802

LLV = LUBRITECH LABOR VORSCHRIFT

Gebindegrößen: Auf Anfrage

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRITECH bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: info@fuchs-lubritech.de