



# GRIZZLYGREASE No. 1

OG P 0/1 N -30



Date d'émission: 18.07.2023

**GRIZZLYGREASE No. 1** est une graisse pour des engrenages ouverts.

**GRIZZLYGREASE No. 1** est une graisse à base d'un complexe de lithium/calcium avec des additifs haute pression qui sont reliés à la structure de savon, obtenant de cette façon une adhésion optimale des surfaces métalliques.

## Avantages du produit

- Propriétés d'adhérence remarquables
- Excellente tenue aux charges élevées
- Haute stabilité thermique
- Excellente protection contre la corrosion et contre l'usure
- Exempt de bitume
- Résistant aux radiations radioactives

Caractéristiques du produit	Valeur	Dimension	Norme / Standard
Couleur	marron foncé		
Densité à 20°C	0,95	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Plage de température d'utilisation	-30 à 150	°C	
Epaississant	Savon spécial de lithium / calcium		
Huile de base	Huile minérale		
Viscosité cin. de l'huile de base à 40 °C	800	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viscosité cin. de l'huile de base à 100 °C	40	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Pénétration travaillée	335 - 365	mm/10	DIN ISO 2137
Classe de consistance (NLGI)	0 – 1		DIN 51818
Point de goutte	> 220	°C	DIN ISO 2176
Résistance à l'eau	0 – 90		DIN 51807
Protection contre la corrosion (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Test spécial FZG A/2,76/50	> 12		DIN ISO 14635
Test de 4 billes (VKA) puissance de soudage	> 7500	N	DIN 51350
Résistance aux radiations radioactives	1,2 x 10 <sup>6</sup>	Gy (=10 <sup>2</sup> rd)	

## Champs d'application

**GRIZZLYGREASE No. 1** a été développée pour la lubrification des engrenages ouverts très chargés comme par exemple les meules verticales. **GRIZZLYGREASE No. 1** peut être utilisée dans un vaste champ d'application où des températures élevées et des charges extrêmes existent. Au contraire des lubrifiants pour engrenages à base d'asphalte, **GRIZZLYGREASE No.1** peut être recommandée aussi pour les roulements à billes et à rouleaux ainsi que pour les paliers à glissement et les engrenages ouverts.

## Conditionnements standard

12 aérosols de 500 ml, 20 cartouches de 400 g, 6 boîtes de 1 kg, seau de 5 kg, seau de 25 kg, seau de 50 kg, fût de 180 kg



Les produits sont soumis à des contrôles de fabrication sévères et répondent aux formulations établies par notre société mais compte tenu de la multitude de facteurs d'influence, nous ne pouvons pas garantir le résultat dans chaque cas précis. Ainsi nous recommandons la mise en place d'essais préalables. Notre responsabilité ne saurait être engagée.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: [webmaster@lubcon.com](mailto:webmaster@lubcon.com) · Internet: <http://www.lubcon.com>