

We have the solution...

...the future has a name



Technische Information

LUBRICANT CONSULT GMBH

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: www.lubcon.com

TURMOPLEX L 5002 MG K P F 2 N -30

LUBCON-Spezialschmierstoff

TURMOPLEX L 5002 MG ist ein Schmierfett mit Molybdändisulfidzusatz, Graphit und einem Grundöl hoher Viskosität für Wälzlager bei hohen und stoßartigen Belastungen bzw. starken Schwingungen. Besonders geeignet für Rollenlager und Stahl/Stahl-Gelenklager bei niedrigen Drehzahlen und Schwenkbewegungen.

Typische Anwendungsgebiete sind Schwingsiebkonverter, Walzwerkslagerungen, Gleitlager und LKW - Auflageplatten.

Techn. Kenndaten

TURMOPLEX L 5002 MG

Farbe	grau / schwarz
Temperatur-Einsatzbereich	-30 bis +140°C
Konsistenzklasse	2
Verdicker	Lithiumseife
Basisöl	Mineralöl
Basisölviskosität DIN 51562 bei 40°C	510 mm ² /s
Tropfpunkt DIN ISO 2176	> 180°C
SKF-Emcor-Verfahren DIN 51802	0 - 0
VKA - Schweißkraft DIN 51350 T4	4500 N

Originalpackungen

6 x 1 kg Dosen, 20 x 400 g Fettkartuschen, 25 kg Hobbock, 180 kg Einwegfass