



TURMOFLUID ED 13



Ausgabedatum: 20.04.2016

TURMOFLUID ED 13 ist ein universell einsetzbares, synthetisches Schmieröl mit guter Spreitwirkung.

Eine spezielle Wirkstoffkombination ermöglicht ein Aufbringen auch auf feuchte Metallteile.

Besondere Eigenschaften

- Hervorragende Wasserverdrängungseigenschaften
- Sehr gutes Kriechvermögen
- Hohe Metallaffinität
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Silikonfrei

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	hellgelb		
Dichte bei 20°C	0,88	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-45 bis 150	°C	
Öltyp	synth. KW		
Viskosität kin. bei 40°C	22	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	78		DIN ISO 2909
Pourpoint	-50	°C	DIN ISO 3016

Typischer Einsatzort

TURMOFLUID ED 13 wird universell eingesetzt zur Schmierung von Maschinen, Maschinenteilen und Ketten, in der Mess- und Regeltechnik, im Maschinen- und Werkzeugbau, sowie in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie.

Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 1 l Flaschen, 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>