



TURMOGREASE N 2 MF

K P F HC 2 S -40



Ausgabedatum: 10.09.2014

TURMOGREASE N 2 MF ist ein Syntheseschmierfett mit einem schwarzen Festschmierstoff.

TURMOGREASE N 2 MF ist ein Schmierstoff mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in Industrieanlagen und Kraftfahrzeugen.

Besondere Eigenschaften

- Beständig gegen Kalt- / Heißwasser, sowie gegen Wasserdampf
- Geeignet zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung
- Beständig gegen wässrige alkalische und saure Reinigungsmittel
- Hohe thermische Beständigkeit

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	anthrazit		
Dichte bei 20°C	0,89	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-40 bis 200	°C	
Konsistenzgeber	Polyharnstoff		
Basisöl	Synth. KW / Ester		
Basisölviskosität kin. bei 40°C	150	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisölviskosität kin. bei 100°C	19	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	265 – 295	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	2		DIN 51818
Tropfpunkt	> 250	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	0 – 90		DIN 51807
Korrosionsschutz (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Drehzahlkennwert (n x dm)	600 000	mm/min	
Vierkugel-Apparat (VKA) Gut- / Schweißkraft	5500 / 6000	N	DIN 51350

Typischer Einsatzort

Wälz- und Gleitlager im Maschinenbau (z.B. Rührwerke), Wälz- und Gleitlager im Kraftfahrzeugbau (Radlager, Wasserpumpen, Schaltgestänge, Scharniere etc.).

Wälz- und Gleitlager der gesamten Nassbearbeitungsmaschinen sowie Pumpen, Wasch- und Spülmaschinen, insbesondere gekapselte Lager.

Verpackungseinheiten

20 x 400 g Kartuschen, 6 x 1 kg Dosen, 5 kg Eimer, 25 kg Hobbock, 180 kg Fass