

We have the solution...

...the future has a name



Technische Information

LUBRICANT CONSULT GMBH

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: www.lubcon.com

TURMOGREASE P 1001 BDY plus

Erstellt: 19.08.2004

G HC P 1 R -40

LUBCON-Synthetisches Getriebefett

TURMOGREASE P 1001 BDY plus wurde speziell für die Getriebschmierung entwickelt. Hohe Metallaaffinität sowie exzellente thermisch-oxidative Stabilität wird durch einen speziellen LUBCON - Seifenkomplex gewährleistet. Das Basisöl, ein Kombination aus synthetischen Flüssigkeiten mit bestem Viskositäts-/Temperaturverhalten sowohl bei hohen als auch bei tiefen Temperaturen, garantiert eine stets ausreichende Schmierfilmbildung.

Qualitätsmerkmale

- hohe Oxidations- und thermische Stabilität
- hohes Lasttragevermögen
- guter Verschleißschutz
- hohe Gebrauchsdauer und weiter Gebrauchstemperaturbereich
- hohe Schmierwirkung bei geringen Reibzahlen

Techn. Kenndaten

TURMOGREASE P 1001 BDY plus

Farbe/Aussehen	gelblich/beige
Struktur	weich/pastös
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis +180°C
Verdicker	Polyharnstoff
Basisöl	PAO, Ester u. Fluoröle
Tropfpunkt DIN ISO 2176	> 180°C
Walkpenetration DIN ISO 2137	310 - 340
Konsistenzklasse DIN 51818	1
Scheinbare dynam. Viskosität	< 1500 mPa s
Ölabscheidung DIN 51817 168 h / 40°C	< 3 %
FZG-Schadenskraftstufe DIN 51354	> 12

Anwendungsbereich

Generell für Getriebe von Elektrowerkzeugen, Werkzeugmaschinen, Stellantriebe, Nadellager und überall dort, wo temperaturstabile Spezialschmierstoffe den Verschleiß auf ein Minimum reduzieren müssen und eine lange Lebensdauer gefordert wird.

Originalpackungen

6 x 1 kg Dosen, 25 kg Hobbock, Einwegfässer à 180 kg

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werkspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.