



TURMOPAST TAS-WT 000 CRY



Ausgabedatum: 11.11.2012

Bei **TURMOPAST TAS-WT 000 CRY** handelt es sich um ein weiches, haftfestes, metallaffines, versprühbares Metallseifenschmierfett mit Spezialgraphit, EP-Zusätzen und Korrosionsschutzadditiven. Der Schmierstoff ist frei von Bitumen.

Besondere Eigenschaften

- Sehr guter Verschleißschutz
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Gutes Haftvermögen
- Dauerschmierung möglich

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	schwarz		
Dichte bei 20 °C	0,9316	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-20 bis 180	°C	
Konsistenzgeber	Aluminium-Komplexseife		
Basisöl	Mineralöl		
Basisölviskosität kin. bei 40 °C	500	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	445 – 475	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	000		DIN 51818
Tropfpunkt	> 190	°C	DIN ISO 2176

Typischer Einsatzort

TURMOPAST TAS-WT 000 CRY ist ein optimaler und wirtschaftlicher Betriebsschmierstoff mit gutem Verschleißschutzeigenschaften, erfüllt die hohen Leistungsanforderungen an großen Zahnkranzantrieben auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten Erfolgt über gesteuerte Intervallschmierung - auch zu Dauerschmierung geeignet.

Verpackungseinheiten

6 x 1 kg Dosen, 25 kg Hobbock und 180 kg Fass