

# GEARLUBRIC

Getriebeöl

Getriebeöle der GEARLUBRIC-Reihe sind aus hochwertigen Raffinaten hergestellt. Sie besitzen eine hohe Oxidationsstabilität und EP-Zusätze, die ein extremes Maß an Flankendrücken und Antriebsmomenten aufnehmen können.

Korrosionsschutz und gutes Viskositäts-Temperaturverhalten runden das Niveau dieser Getriebeöl-Serie ab.

Diese zinkfreien Öle erfüllen selbstverständlich die Anforderungen des Typs CLP nach DIN 51 517 Teil 3 und sind seit Jahrzehnten in der Industrie eingeführt.

ISO-VG DIN 51519	Produkt- bezeichnung	Viskosität mm <sup>2</sup> /s DIN 51562		Flammpunkt [°C] ISO 2592	Pourpoint [°C] ISO 3016
		40 °C	100 °C		
68	GEARLUBRIC VG 68	68	8,5	212	- 9
100	GEARLUBRIC VG 100	100	12,0	226	- 7
150	GEARLUBRIC VG 150	150	15,5	232	- 8
220	GEARLUBRIC VG 220	220	18,0	232	- 5
320	GEARLUBRIC VG 320	320	25,0	232	- 8
460	GEARLUBRIC VG 460	460	29,0	238	- 3
680	GEARLUBRIC VG 680	680	36,0	279	- 11

**Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt**

**110520-fc-522002**  
522018  
522025  
522022  
522003  
522001  
522021

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.