ISOTEX 46

synthetisches Schmier- und Hydrauliköl

PETROFER
industrial oils and chemicals

ISOTEX 46 ist ein synthetisches, nicht wassermischbares Schmier- und Hydrauliköl mit sehr guten Verschleißschutzeigenschaften und hoher Druckaufnahmefähigkeit durch optimal wirkende EP/AW - Additive, dass sich damit für einen vielfältigen Einsatz, z. B. in der Textilindustrie aber auch für den Einsatz als Montage-Hilfsmittel eignet.

ISOTEX 46 basiert auf spezielle Polyetherverbindungen, wodurch die Wechselwirkung mit Kunststoffmaterialien, wie Dichtungen, Verbindungsschläuchen etc. verhindert werden, sowie ein außerordentlich gutes Viskositäts-/ Temperaturverhalten erreicht wird.

ISOTEX 46 lässt sich problemlos für alle Metallkombinationen verwenden.

Physikalische Daten

Aussehen		gelblich	
Dichte/20 °C	DIN 51757	ca. 1,007	g/cm³
Viskosität/40 °C	DIN 51562/1	ca. 46	mm²/s
Flammpunkt	ISO 2592	> 210	°C
Pourpoint	ISO 3016	< - 44	°C

Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt **110517-fc-519013**
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

PETROFER CHEMIE, Römerring 12-16, D-31137 Hildesheim; Phone + 49 51 21 / 76 27-0, Fax + 49 51 21 / 5 44 38
Mail: info@petrofer.com, Web: http://www.petrofer.com