

STRUB Multi Duty Grease EP 1, 2 + 3

Schmierfette ohne Tropfpunkt

Beschreibung

STRUB Multi Duty Grease EP sind unschmelzbare Fette (ohne Tropfpunkt). Durch die sorgfältige Fabrikation und die Beigabe hochwertiger Additive entstehen Fette mit universellem Charakter.

Anwendung

Durch den hohen Temperatur-Einsatzbereich kann es als Universalfett noch eingesetzt werden, wo Lithiumseifenfette den Dienst versagen.

Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garagen, Zementindustrie, Mühlen, Giessereien, chemische Industrie, Textil- und Maschinenindustrie, Transportgewerbe, Landwirtschaft usw.

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ Grosser Temperatur-Einsatzbereich
- ✓ Sehr gute (EP)-Hochdruckeigenschaften
- ✓ Ausgezeichnete Haft-, Abdicht- und Rostschutzeigenschaften
- ✓ Gute Wasserbeständigkeit, Temperaturstabilität, Scherstabilität und weitgehende chemische Resistenz sind weitere Vorzüge dieses Fettes

Technische Daten

STRUB Multi Duty Grease		EP 1	EP 2	EP 3
Art. Nr.		32033	30666	30677
Farbe		braun	braun	braun
Verseifungsart		organisch	organisch	organisch
Walkpenetration 25°C / 60H	1/10 mm	310 - 340	265 - 295	220 - 250
Kinematische Visk. des Grundöles bei 40°C	mm ² /s	480	480	480
Tropfpunkt		unschmelzbar	unschmelzbar	unschmelzbar
Einsatzbereich	°C	- 30°C bis + 180	- 25°C bis + 200	- 25°C bis + 200
Kurzzeitig zulässige Spitztemperatur	°C	+ 200	+ 250	+ 250

Transport

ADR/SDR: Kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.