

Gleitmetall-Paste

Artikel-Nr. 70-85

Produkt:	Metallisch gefüllter Breitband-Hochleistungs-Schmierstoff mit Titan für extreme Anwendungsbedingungen		
Anwendungsbereich:	Verhindert Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrationsgeräusche (wie z.B. Bremsenquietschen) in allen Bereichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klärwerken, im Hafenbereich, bei städtischen Betrieben, Krankenhäusern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.		
Anwendungsart:	Auf die gesäuberte Schmierstelle aufbringen		
Produktmerkmale:	Temperaturbeständig von -180°C bis +1350°C, druckbeständig bis zu 23.400 N/cm² (=2.400 kp), beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren, Laugen, Gase und Dämpfe, abrieb-, abbrenn- und abspülsicher, verhindert galvanische Kontaktkorrosion, frei von Kupfer und Nickel, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,		
Sicherheitshinweise:	Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. GefahrstoffVO) Hinweise auf der Dose beachten		
Entsorgung:	Geleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.		
Lieferform:	Art.Nr. 70-8500	1-Kg-Dose	1 VE = 100 Stück
	Art.Nr. 70-8535	350-g-Dose	
	Art.Nr. 708508	2 x 4g-Päckchen	
Sonstige Hinweise:	Ebenfalls lieferbar: METAFLUX 70-81 Gleitmetall-Spray		

Änderungen vorbehalten!

