

NEVASTANE HPX



Hochleistungsfett für die Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

Lagerschmierung in der Lebensmittel- und Futtermittel-industrie

Pelletierpressen

- **NEVASTANE HPX** ist ein extrem leistungsfähiges Hochdruck (EP)-Fett für Schmierstellen unter extremen Bedingungen wie Wasser, hohe Temperaturen, hohe Lasten, Staub usw. in der Lebens- und Futtermittelindustrie.
- **NEVASTANE HPX** wird insbesondere für die Lagerschmierung an Pelletierpressen (KAHL, Promill, Stolz, CPM, UMT, Van Aarsen...) empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN

- **Nevastane HPX** ist NSF H1 registriert : No. 141191
- **Nevastane HPX** erfüllt die Anforderungen nach FDA 21 CFR 178.3570
- **Nevastane HPX** ist ISO 21469 zertifiziert.
- DIN 51502 : KP2R-25
- ISO 6743-9 : L-XBFI 2

VORTEILE

Hochleistungsschmierfett mit Mehrzweckcharakter

- geeignet für HACCP Systeme (Hazard Analysis Critical Control Points).
- exzellente mechanische und thermische Stabilität.
- sehr hohe Wasserbeständigkeit. Kein Konsistenzverlust bei Wassereintritt.
- exzellentes Lasttragevermögen.
- ausgezeichnete Beständigkeit und guter Korrosionsschutz auch in Kontakt mit Salzlaken, Säuren, Laugen, Sanitärreinigern.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	NEVASTANE HPX
Verdicker	-	-	Calciumsulfonat-Komplex
Farbe / Textur	visuell	-	beige-braun / glatt
Penetration bei 25°C	DIN 51818	0,1 mm	265 - 295
NLGI-Grad	DIN 51818	-	2
Tropfpunkt	ISO 2176	°C	> 300
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-25 bis +180
Korrosionsschutz, SKF-EMCOR	ISO 11007	Grad	0-0
VKA-Schweißkraft	DIN 51350/4	N	5000
Grundöl	-	-	Weißöl (mit Polymer)
Grundölviskosität bei 40°C	ISO 3104	mm ² /s	320

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.

