



Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 Fließfett für hoch belastete Wälz- und Gleitlager

Vorteile für Ihre Anwendung

- Gute Wasserbeständigkeit
- Hoher Verschleißschutz
- Leichte Förderbarkeit

Beschreibung

Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 ist ein Mehrzweck fließ- fett auf Mineralölbasis.

Es zeichnet sich auch bei höheren Temperaturen durch guten Korrosionsschutz und überzeugende Wasserbeständigkeit aus.

Anwendungsgebiete

Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 wird in der Betriebsschmierung von Lagern, Führungen und Dichtungen in der Stahlindustrie eingesetzt.

Die Konsistenz des Fließfettes ist zur automatischen Förderung mit Veolia PMT Schmiersystemen ausgelegt.

Anwendungshinweise

Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 ist ein Schmierstoff, der speziell auf Veolia PMT Schmiersysteme abgestimmt wurde.

Für eine dosierte und wartungsfreie Schmierung ist dieses Produkt nur in Veolia PMT Schmiersystemen über die Fa. Veolia PMT lieferbar.

Mindestlagerdauer

Die Mindestlagerfähigkeit beträgt bei sorgfältiger Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und originalverschlossenen Gebinden ca. 12 Monate.

Gebinde

- Nova 125ml
- Kartusche 400 g

Unsere Marken: AQUANTIS | BERKEFELD | ELGA | PMT | RWO | Standard Solutions Platform

Lückenweg 5 | 29227 Celle, Deutschland | Telefon: +49(0)5141 803-0 | Fax: +49(0)5141 803-100 | veoliawatertech.de@veolia.com | www.veoliawatertechnologies.de

Geschäftsführung: Dr. Christian Ausfelder, Christof Berlin

Sitz der Gesellschaft: Celle | Registergericht: Lüneburg | Register-Nr.: HRB 200047 | Ust-IdNr.: DE811755553

Weitere Standorte:

Lise-Meitner-Straße 4A
40878 Ratingen

T +49 (0) 2102 99754-0
F +49 (0) 2102 99754-89

Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth

T +49 (0) 921 150879-0
F +49 (0) 921 150879-200

Walter-Köhn-Straße 1c
04356 Leipzig

T +49 (0) 341 65068-0
F +49 (0) 341 65068-100

Am Löwengang 3
74564 Crailsheim

T +49 (0) 7951 297275-0
F +49 (0) 7951 297275-75

Gerold-Janssen-Straße 2
28359 Bremen

T +49 (0) 421 53705-0
F +49 (0) 421 53705-440



Veolia PMT Liquid grease PMTF 17
 Fließfett für hoch belastete Wälz- und Gleitlager

Produktkenndaten

Aussehen	transparent
Chemischer Aufbau, Konsistenzgeber	Al-Komplexseife
Chemischer Aufbau, Öllart	Mineralöl
Dichte bei 20 °C	ca. 0,88 g/cm ³
Farbraum	braun
untere Gebrauchstemperatur	-20 °C / -4 °F
obere Gebrauchstemperatur	130 °C / 266 °F
Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562, 40 °C	ca. 220 mm ² /s
Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562, 100°C	ca. 19 mm ² /s
Drehzahlkennwert (n x dm)	ca. 300 000
NLGI-Klasse, DIN 51818	0
Struktur	homogen
Struktur	zügig
Tropfpunkt, DIN ISO 2176	>= 210 °C

Unsere Marken: AQUANTIS | BERKEFELD | ELGA | PMT | RWO | Standard Solutions Platform

Lückenweg 5 | 29227 Celle, Deutschland | Telefon: +49(0)5141 803-0 | Fax: +49(0)5141 803-100 | veoliawatertech.de@veolia.com | www.veoliawatertechologies.de

Geschäftsführung: Dr. Christian Ausfelder, Christof Berlin

Sitz der Gesellschaft: Celle | Registergericht: Lüneburg | Register-Nr.: HRB 200047 | Ust-IdNr.: DE811755553

Weitere Standorte:

Lise-Meitner-Straße 4A
 40878 Ratingen
 T +49 (0) 2102 99754-0
 F +49 (0) 2102 99754-89

Bindlacher Straße 4
 95448 Bayreuth
 T +49 (0) 921 150879-0
 F +49 (0) 921 150879-200

Walter-Köhn-Straße 1c
 04356 Leipzig
 T +49 (0) 341 65068-0
 F +49 (0) 341 65068-100

Am Löwengang 3
 74564 Crailsheim
 T +49 (0) 7951 297275-0
 F +49 (0) 7951 297275-75

Gerold-Janssen-Straße 2
 28359 Bremen
 T +49 (0) 421 53705-0
 F +49 (0) 421 53705-440