



Veolia PMT Liquid grease PMTF 17

Graisse fluide pour roulements et paliers lisses soumis aux charges élevées

Avantages pour votre application

- Bonne résistance à l'eau
- Haute protection contre l'usure
- Bonne pompabilité dans les systèmes de graissage perma

Description

Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 est une graisse fluide multifonction à base d'huile minérale.

Elle se distingue par une bonne protection contre la corrosion et une bonne résistance à l'eau même en présence de températures élevées.

Applications

Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 est utilisée pour la lubrification de service de roulements, guidages et joints dans l'industrie de l'acier. Grâce à sa consistance, cette graisse fluide est véhiculable dans les systèmes de graissage Veolia PMT

Indications relatives à l'application

Veolia PMT Liquid grease PMTF 17 est un lubrifiant spécialement étudié et testé pour les systèmes de lubrification Veolia PMT. Pour une lubrification dosée et sans entretien ce produit ne peut être obtenu que dans les systèmes de graissage Veolia PMT et n'est livrable que par l'intermédiaire de Veolia PMT

Durée de stockage minimum

Au sec et dans l'emballage d'origine non ouvert et scellé, la durée de stockage minimum est d'env. 12 mois.

Conditionnement

- Nova 125ml
- Cartouche 400 g

Unsere Marken: AQUANTIS | BERKEFELD | ELGA | PMT | RWO | Standard Solutions Platform

Lückenweg 5 | 29227 Celle, Deutschland | Telefon: +49(0)5141 803-0 | Fax: +49(0)5141 803-100 | veoliawatertech.de@veolia.com | www.veoliawatertech.de

Geschäftsführung: Dr. Christian Ausfelder, Christof Berlin

Sitz der Gesellschaft: Celle | Registergericht: Lüneburg | Register-Nr.: HRB 200047 | Ust-IdNr.: DE811755553

Weitere Standorte:

Lise-Meitner-Straße 4A
40878 Ratingen
T +49 (0) 2102 99754-0
F +49 (0) 2102 99754-89

Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth
T +49 (0) 921 150879-0
F +49 (0) 921 150879-200

Walter-Köhn-Straße 1c
04356 Leipzig
T +49 (0) 341 65068-0
F +49 (0) 341 65068-100

Am Löwengang 3
74564 Crailsheim
T +49 (0) 7951 297275-0
F +49 (0) 7951 297275-75

Gerold-Janssen-Straße 2
28359 Bremen
T +49 (0) 421 53705-0
F +49 (0) 421 53705-440



Veolia PMT Liquid grease PMTF 17

Graisse fluide pour roulements et paliers lisses soumis aux charges élevées

Données techniques

| | |
|---|-----------------------------|
| Aspect | transparent |
| Composition chimique, épaississant | savon complexe d'aluminium |
| Composition chimique, type d'huile | huile minérale |
| Densité à 20 °C | env. 0,88 g/cm ³ |
| Espace de couleur | brun |
| Température d'utilisation inférieure | -20 °C / -4 °F |
| Température d'utilisation supérieure | 130 °C / 266 °F |
| Viscosité cinématique d'huile de base, DIN 51562, 40 °C | env. 220 mm ² /s |
| Kinematic viscosity, DIN 51562, 100 °C | env. 19 mm ² /s |
| Facteur de rotation (n x dm) | env. 300 000 |
| Grade NLGI, DIN 51818 | 0 |
| Structure | homogène |
| Structure | f lant |
| Point de goutte, DIN ISO 2176 | >= 210 °C |

Unsere Marken: AQUANTIS | BERKEFELD | ELGA | PMT | RWO | Standard Solutions Platform

Lückenweg 5 | 29227 Celle, Deutschland | Telefon: +49(0)5141 803-0 | Fax: +49(0)5141 803-100 | veoliawatertech.de@veolia.com | www.veoliawatertechologies.de

Geschäftsführung: Dr. Christian Ausfelder, Christof Berlin

Sitz der Gesellschaft: Celle | Registergericht: Lüneburg | Register-Nr.: HRB 200047 | Ust-IdNr.: DE81175553

Weitere Standorte:

Lise-Meitner-Straße 4A
40878 Ratingen
T +49 (0) 2102 99754-0
F +49 (0) 2102 99754-89

Bindlacher Straße 4
95448 Bayreuth
T +49 (0) 921 150879-0
F +49 (0) 921 150879-200

Walter-Köhn-Straße 1c
04356 Leipzig
T +49 (0) 341 65068-0
F +49 (0) 341 65068-100

Am Löwengang 3
74564 Crailsheim
T +49 (0) 7951 297275-0
F +49 (0) 7951 297275-75

Gerold-Janssen-Straße 2
28359 Bremen
T +49 (0) 421 53705-0
F +49 (0) 421 53705-440